



# Tuyaux Modulaires d'arrosage



**LOC-LINE®**

*L'original depuis 1983*

**KOPAL**

Présentation	02
<b>Buses Haute Pression</b>	03
<b>Tuyaux Modulaires</b>	
Petit Débit 1/4" (Ø 6,35)	04 - 07
Gros Débit 1/2" (Ø 12,7)	08 - 11
<b>Spot-Cool-Line 1/4" et 1/2"</b>	12
Segments longs coudés 1/4" et 1/2"	13
<b>Coffrets 1/4" et 1/2"</b>	14
Distributeurs magnétiques	15
Très Gros Débit 3/4" (Ø 19)	16 - 17
Résistant à l'Acide 1/4" et 1/2"	18 - 19
Pincés d'assemblage 1/4", 1/2" et 3/4"	20
<b>Ecrans de Protection</b>	21
<b>Aspiration</b>	
Tuyaux Ø 62 mm 2-1/2"	22 - 23
<b>Eclairage</b>	
Lampes à led <i>Loc-light</i>	24
Supports de Flash	24

**KOPAL 01**

**ARROSEGE**

# Flexible d'Arrosage

## LOC-LINE®

*L'original depuis 1983*



**Segment 1/4"**  
**PETIT DEBIT**

Ø intérieur : 6.35 mm  
Pression maxi : 3.5 Bar [circuit fermé]  
Débit : 19 litres / minute à 4,2 Bar  
Rayon de courbure mini : R 32 mm



**Segment 1/2"**  
**GROS DEBIT**

Ø intérieur : 12,7 mm  
Pression maxi : 2 Bar [circuit fermé]  
Débit : 80 litres / minute à 4 Bar  
Rayon de courbure mini : R 44 mm



**Segment 3/4"**  
**TRES GROS DEBIT**

Ø intérieur : 19,05 mm  
Pression maxi : 1,4 Bar [circuit fermé]  
Débit : 150 litres / minute à 2.75 Bar  
Rayon de courbure mini : R 67 mm

### COMMENT UTILISER LOC-LINE AU MIEUX

Ligne bleue et orange "Acétal"

Oui	Acétone
Non	Acides
Oui	Alcool, éthyle
Non	Solution ammoniacale (forte)
Non	Bases (fortes)
Oui	Détergents commerciaux
Oui	Essence
Oui	<b>Graisses</b>
Non	Solutions d'ions hypochlorites
Oui	Solvants pour vernis
Oui	<b>Huiles</b>
Oui	<b>Huiles solubles</b>
Oui	Soude caustique
Non	Chlorate de sodium

Température  
d'utilisation  
80° C maxi.

## KOPAL



Correspondance filetages BSPT - Plomberie

BSPT	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Plomberie	5x10	8x13	12x17	15x21	20x27

# ARROSAGE

## 02 KOPAL